

# TRAIL

LÍNEA OXFORD  
TALLAS 24-31

CLAVE YEL-25-A001



Nuestro calzado de protección cumple con la NOM-113-STPS-2009



## ESPECIFICACIONES DE SUELA

- Antiderrapante, resistente a aceites y gasolina.
- Resistente a condiciones regulares de humedad, Ideal para pisos aminados semi pulidos en pavimento, asfalto, etc.

## USOS Y ÁREAS SUGERIDAS

- Industria ligera
- Jornadas de trabajo largas

## USOS Y ÁREAS SUGERIDAS

TIPO DE PROTECCIÓN	Tipo I Ocupacional (O).
ALTURA	Bota 18 ± 1 cm.
CORTE	Piel de res tipo Nubuck de 1,8mm de espesor mínimo.
BULLÓN	Material sintético negro relleno de espuma de PU.
LENGÜETA O FUELLE	Carnaza de res.
FORROS	Tipo cambrel no tejido, resistente a la fricción.
OJILLOS	Metálicos.
AGUJETAS	Alma de algodón con forro de poliéster.
COSTURAS	Poliéster.
HORMA	EEE.
COLOR	Trigo.
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte.
PLANTILLA	Hi-confort naranja preformada anatómicamente de espuma de PU recubierta de malla textil con tratamiento antimicótico.
PLANTA	Fibracuero de 2mm de espesor.
PUNTERA	Flex toe.
SUELA	Bidensidad de hule acrílo-nitrilo y PVC.



Piel



Antiderrapante



Resistente a solventes y aceites