

800

LÍNEA G108

TALLAS 22-30

CLAVE 800-60-E001



Calzado certificado
NOM-113-STPS-2009



ESPECIFICACIONES DE SUELA

- Suela de hule vulcanizado.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a la abrasión, aceites y solventes.

USOS Y ÁREAS SUGERIDAS

- Recomendada para uso semi-rudo.
- Ideal para pisos asfaltados, pavimentados, almacenes, tráfico.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE PROTECCIÓN	Tipo III con puntera de protección + Dieléctrico (PP+D).
ALTURA	Borceguí 12 ± 1 cm.
CORTE	Flor entera de res Nappa y tubos de micropiel.
BULLÓN	Material sintético relleno de espuma de PU de 1cm.
LENGÜETA O FUELLE	Material sintético relleno de espuma de PU de 5cm.
FORROS	Textil tricapa antimicótico.
OJILLOS	Perforaciones.
AGUJETAS	Alma de algodón con forro de poliéster resistente.
COSTURAS	Poliéster.
HORMA	EEE.
COLOR	Negro.
CONSTRUCCIÓN	Pegado de alta adherencia.
PLANTILLA	Preformada de Eva cubierta de malla textil con tratamiento antimicótico.
PLANTA	Fibracuero de 2 mm de espesor.
PUNTERA	Policarbonato.
SUELA	Hule SBR.



Piel



Antiderrapante



Resistente a
solventes y aceites



Dieléctrico